

駟崧特用材料有限公司

高雄市大樹區九曲路 5 巷 23 號

TEL : 07-6519988 FAX : 07-6519955

網址: www.weiutpu.com 郵箱: yu@weiutpu.com

物性表

品名：紫外線吸收劑

型號：UV-78A-90

UV-78A-90 是一種抗 UV 的 TPU 材質濃縮粒
特別為吹帶加工開發的產品，適用於流延加工及抽絲
3%至 7%的添加量就可感覺到 UV-78A-90 的抗 UV 效果
濃縮粒獨特配方在製作生產時改變薄膜物理性質
濃縮粒完全可與聚酯或聚醚 TPU 相容
可依照所需等級酌量添加
可依照客戶需求調整物性

特性：

優良的抗氧化及耐黃的效果
添加量少可降低表面析出
適用於白色的產品
可當作顏色穩定劑使用

建議添加量：

| 添加量 | 適用製程 |
|--------|------|
| 3%~5% | 吹塑 |
| 3%~5% | 押出 |
| 3%~5% | 注塑 |
| 5%~10% | 抽絲 |

物性：

| 品名 | 材質 | 密度 (g/cm ³) | 含水率 (%) | 熔點 (°C) | 加工溫度 (°C) | 外觀 |
|-----------|-----|----------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| UV-78A-90 | TPU | 1.25 | <0.2 | 155 | 160~220 | 白色霧面膠粒 |

包裝標準：

UV-78A-90 提供紙袋包裝，每袋淨重 25KG